

ООО «Техносила»

Контактная информация:

Адрес: 624022, Свердловская обл., г.Сысерть, "Отдел. почтовой связи г.Сысерть №2", а/я 6

Тел.: +7(34374) 5-31-73, +7(34374) 6-85-00

Факс: +7(34374) 6-85-00

E-mail: info@t-sila.ru

<http://t-sila.ru>

О компании:

ООО "Техносила" специализируется на изготовлении и продаже насосов и запасных частей к крупному и среднему насосному оборудованию для объектов водоснабжения, топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, химической, металлургической отраслей промышленности.

Компания обладает конструкторско-технологическими и рабочими кадрами высокой квалификации, а также имеет технические возможности, оборудование, технологическую оснастку для изготовления насосов и запасных частей к насосам. Положительный опыт работы с многими предприятиями России и странами СНГ, а также наименьшие затраты, высокое качество, короткие сроки изготовления, позволяют компании быть конкурентоспособной на рынке и предлагать продукцию по наименьшим ценам. На всю поставляемую продукцию имеется сертификат соответствия, сертификат качества, а также распространяется гарантия.

Продукция компании:

Насосы для сточных жидкостей типа СДВ и СД

Насосы фекальные центробежные вертикальные для сточных вод типа СДВ применяются на очистных сооружениях городов и промышленных районов.

Фекальные насосы СДВ предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем (рН) от 6 до 8,5, с кинематической вязкостью не более 1×10^{-6} м²/с, плотностью до 1050 кг/м³, температурой до 35°С, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%.

Насосы центробежные вертикальные с рабочим колесом одностороннего входа. Приводом является электродвигатель. Вода к насосу подводится через металлическое колено.

Направляющий подшипник скольжения смазывается водой с содержанием взвешенных частиц не более 50 мг/л, расходом 1 л/с, давлением на 1 кгс/см² больше, чем в насосе. Уплотнение вала сальниковое или торцовое резиновое.

Технические характеристики насосов

Наименование	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность, кВт
Насос СДВ2700/26,5	2700	26,5	740	275
Насос СДВ4000/28	4000	28	368	445
Насос СДВ7200/29	7200	29	485	800
Насос СДВ9000/45	9000	45	500	1380
Насос СДВ9000/63М	9000	63	500	1950
Насос СДВ22700/63М	22700	63	333	4700
Насос СДВ3600/80	3600	80	750	985
Насос СДВ7200/80	7200	80	600	1970
Насос 1СД2400/75	2400	75	750	672