

## ООО «Газпромнефть – Смазочные материалы»

### Контактная информация:

**Адрес:** г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3, Блок А.

**Тел.:** +7(495) 642 99 69

**Факс:** +7(495) 921 48 63

**E-mail:** [crater@crateroil.ru](mailto:crater@crateroil.ru)

### О компании:

Под брендом "Газпромнефть" выпускаются гидравлические, турбинные, редукторные, компрессорные, закалочные масла, а также масла для направляющих скольжения, бумагоделательного оборудования и прокатных станов.

При производстве промышленных масел компания "Газпромнефть-СМ" активно сотрудничает с наиболее авторитетными разработчиками технологий смазочных материалов, в первую очередь Lubrizol и Afton

### Продукция компании:

#### 1. Моторные масла

**G-Profi GT 10W-40** – синтетическое моторное масло, относящиеся к категории масел с Long Life обслуживанием. Предназначено для высокомоощных тяжелонагруженных дизельных двигателей, отвечающих экологическим требованиям Евро-2, 3, 4, в том числе оборудованных турбонаддувом (без сажевых фильтров (DPF)).

**Применение:** Двигатели SCANIA, VOLVO, маслостанций, электростанций (мобильные), двигатели JCB, насосных станций «Caterpillar».



**Gazpromneft Premium 10W-40** – полусинтетическое моторное масло, производится с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию улучшенных базовых масел Gazpromneft Premium 10W-40 обладает: увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и улучшенными антикоррозионными свойствами.

**Применение:** Двигатели ГАЗ, ЗИЛ.

**Gazpromneft Diesel Premium 15W-40** – Gazpromneft Diesel Premium относятся к SHPD (Super High Performance Diesel), для современных мощных и скоростных значительно продленным интервалом



Масла серии категории масел предназначенных дизелей, со замены.

**Применение:** Двигатели “Cummins“ , Caterpillar, установленные на компрессорах "Atlas-Copco"

двигатели



**Gazpromneft Turbo Universal 15W-40** – Всесезонное моторное масло, производится с использованием высококачественных базового масла и сбалансированного пакета присадок. Обладает сниженным расходом на угар и улучшенными антикоррозионными свойствами.

**Применение:** Двигатели КамАЗ (ЕВРО-0,1,2), МТЗ-82, ГАЗ «Валдай», ДТ-75, Б-10

## 2. Трансмиссионные масла



**G-Truck GL-4/GL-5 80W-90** – универсальное трансмиссионное масло. Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики в широком интервале температур

**Применение:**

- в механических КПП производства ZF с увеличенным интервалом замены;
- в ведущих мостах автобусов и внедорожной техники;

- в задних мостах и механических КПП автомобилей MB и MAN;

**G-Box ATF DX II** - всесезонная рабочая жидкость.

Предназначена для автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов, внедорожников, строительной и специальной техники, где рекомендованы жидкости уровня DEXRON II D.

**Применение:** АКПП и некоторые МКПП легковых и грузовых



автомобилей, а также гидроусилители рулевого управления зарубежных марок

**Gazpromneft GL-5 80W-90** - Всесезонные трансмиссионные масла, предназначенные для использования в механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные легковых и грузовых автомобилей, другой мобильной техники, работающей в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.

**Применение:** Смазывание всех типов передач, в том числе гипоидных, гусеничных и колёсных ТС

### 3. Гидравлические масла



**Gazpromneft Hydraulic HVLП-46** - высокоэффективное гидравлическое масло предназначено для использования в гидросистемах и приводах стационарной и подвижной техники, работающей в широком диапазоне температур на открытом воздухе и внутри помещений.

**Применение:** Гидравлическая система экскаваторов VOLVO, JCB, грузоподъемных устройств КамАЗ-4308.

**Gazpromneft ВМГЗ** - Всесезонное гидравлическое масло, производится на высокоочищенной маловязкой минеральной основе, содержат эффективные пакеты присадок, обеспечивающие необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные свойства.

**Применение:** Гидравлическая система автокранов, грузоподъемных устройств КамАЗ-65116.

**СОЖ:**



**G-Energy Antifreeze HD** - концентрат охлаждающей жидкости (антифриза), применяется для приготовления рабочих охлаждающих жидкостей с заданной температурой начала кристаллизации путем разбавления его водой. Готовая (разбавленная) охлаждающая жидкость (ОЖ) предназначена для использования в системах охлаждения тяжело нагруженных двигателей внутреннего сгорания.

**Применение:** Система охлаждения двигателя «Cummins», «JCB» «SCANIA», «VOLVO», «MAN».

**Антифриз Газпромнефть BS 40** - Концентрат охлаждающей жидкости Газпромнефть Антифриз BS зеленого цвета применяется для приготовления рабочих охлаждающих жидкостей с заданной температурой начала кристаллизации путем разбавления его водой. Газпромнефть Антифриз BS содержит пакет присадок на основе солей карбоновых кислот.

**Применение:** Система охлаждения двигателей КамАЗ (ЕВРО-0,1,2, 3), МТЗ-82, ГАЗ, «Валдай», ДТ-75, Б-10.



#### 4. Смазки:



**Gazpromneft Grease LX EP 2** - Многоцелевая смазка с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузках.

**Применение:** Обслуживание подшипников скольжения и качения всех типов, шарниров, зубчатых передач, поверхностей трения гусеничных и колёсных ТС, игольчатые подшипники карданных шарниров непостоянной угловой скорости, в подшипниках

скольжения и качения в SCANIA, MAN, М-26, точки консистентной смазки JCB.